

Sal[®] Fit

Desplazador Sales

FERTILIZANTE ENMIENDA

LIQUIDO SOLUBLE (LS)

Desplazador de sales de sodio y acondicionador de suelos salinos (cloruros y sulfatos). Compuesto por calcio soluble y complejos orgánicos de ácido lignosulfónico.

COMPOSICIÓN (% P/V)

- Calcio (CaO) soluble en agua: 13,30 %
- Complejo órgano-cálcico: 6,65 %

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

- pH: 5
- Densidad: 1,33 g/cc
- Solubilidad: 100 %

METALES PESADOS

- Cadmio (Cd): < 1,00 mg/kg
- Arsénico (As): < 4,00 mg/kg
- Plomo (Pb): < 4,00 mg/kg
- Mercurio (Hg): < 1,00 mg/kg

Producto NO autorizado para su uso en agricultura orgánica.

FABRICANTE: JOSÉ MORERAS.L

Plaza Almansa 1. 46001. Valencia • España

Lote: xxxxxxxx

Fecha de Elab: 0x/xxxx

Fecha de Venc.: 0x/xxxx



Sal[®] Fit

Desplazador Sales

Gowan[®]
CHILE

Riñihue 2450, Los Pinos, Reñaca, B 25 - B 26,
Viña del Mar • Fono: (+56) 32 286 0698
gowanchile@gowanco.com
www.gowan.cl

Instagram: gowan_chile

Facebook: Gowan Chile



EPOCA DE APLICACIÓN

Durante todo el período de crecimiento activo de las plantas.

NÚMERO DE APLICACIONES

Según tipo de suelo y necesidad del cultivo. Consultar con equipo técnico.

Apto para uso en todos los cultivos frutales, extensivos y ornamentales.

DOSIS

- Ligeramente salino: 40 - 50 L/Ha
- Moderadamente salino: 50 - 60 L/Ha
- Severamente salino: 60 - 70 L/ha

PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

- 1) Agregar agua al estanque de fertilización hasta un 50% del total.
- 2) Agitar enérgicamente contenido del envase.
- 3) Verter dosis a aplicar en estanque de fertilización.
- 4) Agregar agua el estanque de fertilización hasta un 80% del total.
- 5) Agitar por 5 minutos.
- 6) Inyectar solución.

FORMA DE APLICACIÓN

Inyectar en el último tercio del tiempo de riego, dejando tiempo suficiente para la limpieza de cañerías.

INCOMPATIBILIDADES Y FITOTOXICIDAD

No mezclar en estanque con materias orgánicas, fertilizantes o productos fuertemente alcalinos.

Si se desea mezclar, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo llave y con temperaturas menores a 30°C.